

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Sladdlösa mutterdragare

PRO GDS 18V-450 HC



Underlättar arbetet med justerbara lägen för kontinuerlig mutterdragning

De viktigaste data

Batterispänning	18,0 V
Max. vridmoment	450 Nm
Oscillationsfrekvens obelastad	0-2.300 v/min

Beställningsnummer 0 601 9K4 002

Tekniska data

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Vridmoment inställningsområde, min/max, 1:a växeln	0/250 Nm
Vridmoment inställningsområde, min/max, 2:a växeln	0/330 Nm
Vridmoment inställningsområde, min/max, 3:e växeln	0/450 Nm
Oscillationsfrekvens obelastad	0-2.300 v/min
Varvtal obelastad (1:a nivån)	0-1.000 v/min.
Varvtal obelastad (2:a nivån)	0-1.500 v/min.
Varvtal obelastad (3:e nivån)	0-2.300 v/min.
Momentlägen	3
Vikt exkl. batteri	1,6 kg
Max. vridmoment	450 Nm
Slagfrekvens	0-3.300 slag/min.
Slagfrekvens (1:a nivån)	0-1.900 slag/min.
Slagfrekvens (2:a nivån)	0-2.500 slag/min.
Slagfrekvens (3:e nivån)	0-3.300 slag/min.
Batterispänning	18,0 V
Verktygshållare	1/2" fyrkant
Brytmoment, max.	800 Nm
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	360 x 440 x 155 mm

Ljud-/vibrationsnivå

Maxstorlek vid skruv- och mutterdragning

Vibrationsemissionsvärde ah	14,5 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Två standardskruvlägen för kontinuerlig skruvdragning. Varje läge kan justeras och anpassas via appen Bosch Toolbox
- Kraftfullt åtdragningsmoment på 450 Nm och brytningsmoment på 800 Nm
- Tre inställningar för hastighet och moment, för mer flexibilitet och kontroll



Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

