



# SP 350

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Publiceringsdatum: 2024-10-16 Omarbetning datum: 2024-08-27 Ersätter version av: 2024-03-19 Version: 1.2

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn : SP 350  
UFI : WH3Y-A8XD-7003-GPMV  
Produktkod : BDS001847AE  
Förångare : Aerosol

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Relevanta identifierade användningar

Kategori efter huvudsaklig användning : Professionellt bruk  
Användning av ämnet eller beredningen : Korrosionsskydd

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Leverantör

CRC Industries Europe B.V.  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
T +32(0)52/45.60.11, F +32(0)52/45.00.34  
[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com), [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : +32(0)52/45.60.11  
Office hours: 9-17h CET

| Land/område | Organisation/Firma        | Adress                             | Telefonnummer för nödsituationer | Kommentar |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Sverige     | Giftinformationscentralen | Solna Strandväg 21<br>171 54 Solna | 112 – begär<br>Giftinformation   |           |

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategori 1 H222;H229  
Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 H315  
Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2 H319  
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, H336  
narkosverkan  
Fara vid aspiration, kategori 1 H304  
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, H411  
kategori: kronisk 2

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

##### Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Så vitt vi vet utgör inte denna produkt någon specifik fara förutsatt att god arbetshygien och goda säkerhetsrutiner råder.

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)



Signalord (CLP)

Innehåller

Faroangivelser (CLP)

Skyddsangivelser (CLP)

- : Fara
- : Kolväten, C9-11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater; Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan; Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska
- : H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
- H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
- H315 - Irriterar huden.
- H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
- P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
- P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
- P261 - Undvik att inandas ångor/sprej.
- P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.
- P501 - Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation för farliga eller speciella ämnen, i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella förordningar.

2.3. Andra faror

Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen  $\geq 0,1\%$  utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

| Namn                                                                                                                       | Produktbeteckning                              | %       | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan<br>ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (SE)  | EC nr: 921-024-6<br>REACH-nr: 01-2119475514-35 | 10 – 25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska<br>ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (SE)                  | EC nr: 927-510-4<br>REACH-nr: 01-2119475515-33 | 10 – 25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Kolväten, C9-11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater<br>ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (SE) | EC nr: 919-857-5<br>REACH-nr: 01-2119463258-33 | 5 – 10  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                         |

# SP 350

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Namn                                                                                                                                        | Produktbeteckning                                                                             | %      | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 3-butoxiopropan-2-ol; propylenglykolmonobutyleter                                                                                           | CAS nr: 5131-66-8<br>EC nr: 225-878-4<br>Index nr: 603-052-00-8<br>REACH-nr: 01-2119475527-28 | 5 – 10 | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Irrit. 2, H315             |
| Sulfonsyror, petroleum, natriumsalter                                                                                                       | CAS nr: 68608-26-4<br>EC nr: 271-781-5<br>REACH-nr: 01-2119527859-22                          | 1 – 5  | Eye Irrit. 2, H319                                    |
| Koldioxid (CO2)<br>ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (SE); ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen | CAS nr: 124-38-9                                                                              | 1 – 5  | Press. Gas (Comp.), H280                              |

Produkt som omfattas av CLP Artikel 1.1.3.7. Komponenternas upplysningsregler har modifierats i det här fallet.  
H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Första hjälpen efter inandning
- Första hjälpen efter hudkontakt
- Första hjälpen efter kontakt med ögonen
- Första hjälpen efter förtäring
- Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta läkare om tecken/symptom utvecklas.
- Tvätta huden med mycket vatten. Uppsök läkare eller irritation uppstår.
- Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte. Uppsök läkare eller irritation uppstår.
- Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.

#### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ordna allmänna stödåtgärder och behandla på ett symtomatisk sätt. Håll den skadade under observation. Symptomen kan vara fördröjda.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1. Släckmedel

- Lämpliga släckmedel
- Olämpligt släckningsmedel
- Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid.
- Använd inte koncentrerad vattenstråle.

#### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Farliga sönderdelningsprodukter
- Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.

#### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

- Släckinstruktioner
- Skydd under brandbekämpning
- Flytta behållarna från brandplatsen om det kan göras utan risk för personskada. Tillämpa gängse rutiner för brandbekämpning och betänk riskerna med övriga inblandade material.
- Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

##### För annan personal än räddningspersonal

- Skyddsutrustning
- Bär lämplig skyddsutrustning och -kläder under rengöringen.

# SP 350

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planeringar för nödfall      | : Ventilera spillområdet.                                                                                                                    |
| <b>För räddningspersonal</b> |                                                                                                                                              |
| Skyddsutrustning             | : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd". |
| Planeringar för nödfall      | : Evakuera överflödig personal. Ventilera området.                                                                                           |

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Undvik att spill eller avrinningsvatten kommer ned i avlopp, avloppssystem eller vattendrag.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengöringsmetoder | : Begränsa stora utsläpp i ett dike och täck materialet med våt sand eller jord för att kunna bortskaffa det på ett säkert sätt. När materialet samlats upp skall området spolas med vatten. Torka upp mindre spill med kemiska absorptionsmedel. Rengör ytan grundligt för att avlägsna kontaminering från utsläppsrester. |
| Annan information | : Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning.                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För avyttring av förorenat material, se avsnitt 13: "Avfallshantering".

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

|                                    |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsåtgärder för säker hantering | : Använd personlig skyddsutrustning. Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Undvik långvarig exponering. Hantera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetsrutiner. |
| Åtgärder beträffande hygien        | : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.                                                                                |

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

|                 |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagringsvillkor | : Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Behållarna skall vara tillslutna när de inte används. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

| Kolväten, C9-11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden                          |                             |
| NGV (OEL TWA)                                                  | 300 mg/m³                   |
| KGV (OEL STEL)                                                 | 600 mg/m³                   |
| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan  |                             |
| Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden                          |                             |
| Lokalt namn                                                    | Bensin, industri, heptantyp |
| NGV (OEL TWA)                                                  | 800 mg/m³                   |
|                                                                | 200 ppm                     |
| KGV (OEL STEL)                                                 | 1200 mg/m³                  |
|                                                                | 300 ppm                     |

# SP 350

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokalt namn                                        | Bensin, industri, heptantyp                                                                                                                                                                                                                                  |
| NGV (OEL TWA)                                      | 800 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KGV (OEL STEL)                                     | 1200 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    | 300 ppm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Koldioxid (CO2) (124-38-9)                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL) |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokalt namn                                        | Carbon dioxide                                                                                                                                                                                                                                               |
| IOEL TWA                                           | 9000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    | 5000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Regleringsreferens                                 | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                                                                                                                                                                                                                              |
| Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokalt namn                                        | Koldioxid                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NGV (OEL TWA)                                      | 9000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    | 5000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KGV (OEL STEL)                                     | 18000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    | 10000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anmärkning                                         | V (Vägledande kortidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas); 34 (Koldioxid används ofta som indikatorsubstans i arbetslokaler där luftförureningarna huvudsakligen uppkommer genom de personer som vistas där) |
| Regleringsreferens                                 | Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                                                                                                                                                                          |

### DNEL och PNEC

| Kolväten, C9-11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbetare)                                           |                          |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                       | 208 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                  | 871 mg/m <sup>3</sup>    |
| DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)                              |                          |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral                         | 125 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                  | 185 mg/m <sup>3</sup>    |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                       | 125 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan  |                          |
| DNEL/DMEL (Arbetare)                                           |                          |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                       | 773 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                  | 2035 mg/m <sup>3</sup>   |
| DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)                              |                          |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral                         | 699 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                  | 608 mg/m <sup>3</sup>    |

# SP 350

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan |                             |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                      | 699 mg/kg kroppsvikt/dag    |
| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska                 |                             |
| DNEL/DMEL (Arbetare)                                          |                             |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                      | 300 mg/kg kroppsvikt/dag    |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                 | 2085 mg/m³                  |
| DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)                             |                             |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral                        | 149 mg/kg kroppsvikt/dag    |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                 | 447 mg/m³                   |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                      | 149 mg/kg kroppsvikt/dag    |
| Sulfonsyror, petroleum, natriumsalter (68608-26-4)            |                             |
| DNEL/DMEL (Arbetare)                                          |                             |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                      | 3,33 mg/kg kroppsvikt/dag   |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                 | 0,66 mg/m³                  |
| DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)                             |                             |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral                        | 0,8333 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                 | 0,33 mg/m³                  |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                      | 1667 mg/kg kroppsvikt/dag   |
| PNEC (Vatten)                                                 |                             |
| PNEC aqua (sötvatten)                                         | 1 mg/l                      |
| PNEC aqua (havsvatten)                                        | 1 mg/l                      |
| PNEC aqua (intermittent, sötvatten)                           | 10 mg/l                     |
| PNEC (STP)                                                    |                             |
| PNEC avloppsreningsverk                                       | 100 mg/l                    |
| 3-butoxiopropan-2-ol; propylenglykolmonobutyleter (5131-66-8) |                             |
| DNEL/DMEL (Arbetare)                                          |                             |
| Akut - lokala effekter, dermal                                | 50 % i blandningen          |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                      | 52 mg/kg kroppsvikt/dag     |
| Långvarigt - lokala effekter, dermal                          | 50 % i blandningen          |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                 | 147 mg/m³                   |
| DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)                             |                             |
| Akut - lokala effekter, dermal                                | 50 % i blandningen          |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral                        | 12,5 mg/kg kroppsvikt/dag   |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                 | 43 mg/m³                    |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                      | 22 mg/kg kroppsvikt/dag     |
| Långvarigt - lokala effekter, dermal                          | 50 % i blandningen          |
| PNEC (Vatten)                                                 |                             |
| PNEC aqua (sötvatten)                                         | 0,525 mg/l                  |
| PNEC aqua (havsvatten)                                        | 0,0525 mg/l                 |

# SP 350

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 3-butoxiopropan-2-ol; propylenglykolmonobutyleter (5131-66-8)

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| PNEC aqua (intermittent, sötvatten) | 5,25 mg/l          |
| <b>PNEC (Sediment)</b>              |                    |
| PNEC sediment (sötvatten)           | 2,36 mg/kg torrvt  |
| PNEC sediment (havsvatten)          | 0,236 mg/kg torrvt |
| <b>PNEC (Jord)</b>                  |                    |
| PNEC jord                           | 0,16 mg/kg torrvt  |
| <b>PNEC (STP)</b>                   |                    |
| PNEC avloppsreningsverk             | 10 mg/l            |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att det finns en bra allmän ventilation. Ventilationen skall anpassas efter förhållandena. Om tillämpligt, använd inkapsling av processer, punktutsugning eller andra tekniska försiktighetsåtgärder för att hålla nivåerna i luften under de rekommenderade exponeringsgränserna. Om exponeringsgränserna inte har fastställts, håll luftburna nivåer på en acceptabel nivå.

### Personlig skyddsutrustning

#### Personlig skyddsutrustning symbol(er):



### Ögonskydd och ansiktsskydd

#### Skyddsglasögon:

Använd skyddsglasögon enligt EN 166. Säkerhetsglasögon med sideskydd.

### Hudskydd

#### Hudskydd:

Lämpliga skyddskläder skall användas

#### Handskydd:

Bär lämpliga handskar testade enligt EN374. Handskens genombrottstid ska vara längre än produktens totala användningstid. Om arbetet varar längre än genombrottstiden ska handskarna bytas efter halva tiden. Lämpligast är nitrilhandskar.

### Andningsskydd

#### Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. Godkänd organisk respirator. Typ av filter: AX

### Termisk fara

#### Skydd mot termiska risker:

Förväntas ej utgöra någon större risk under normala användningsförhållanden. Använd lämpliga skyddskläder som skyddar mot hetta.

### Begränsning av miljöexponeringen

#### Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön. Utsläpp från ventilation eller arbetsutrustning ska kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller kraven i miljöskyddslagstiftningen.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd | : Vätska                      |
| Färg                  | : Vit.                        |
| Utseende              | : Vätska med CO2 som drivgas. |

# SP 350

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Lukt                                                  | : Karakteristisk.        |
| Lukttröskeln                                          | : Ej tillgänglig         |
| Smältpunkt                                            | : Ej tillämplig          |
| Fryspunkt                                             | : Ej tillgänglig         |
| Kokpunkt                                              | : 60 – 250 °C            |
| Brandfarlighet                                        | : Ej brandfarlig.        |
| Nedre explosionsgräns                                 | : Ej tillgänglig         |
| Övre explosionsgräns                                  | : Ej tillgänglig         |
| Flampunkt                                             | : -35 °C (stängd bägare) |
| Självantändningstemperatur                            | : > 200 °C               |
| Sönderdelningstemperatur                              | : Ej tillgänglig         |
| pH-värde                                              | : Ej tillämplig          |
| Viskositet, kinematisk                                | : 7,03 mm²/s vid 40°C    |
| Viskositet, dynamisk                                  | : 5,8 mPa·s vid 40°C     |
| Löslighet                                             | : Emulgerar i vatten.    |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | : Ej tillämplig          |
| Ångtryck                                              | : Ej tillgänglig         |
| Ångtryck vid 50°C                                     | : Ej tillgänglig         |
| Densitet                                              | : 0,82 g/cm³             |
| Relativ densitet                                      | : 0,82                   |
| Relativ ångdensitet vid 20°C                          | : Ej tillgänglig         |
| Partikelegenskaper                                    | : Ej tillämplig          |

### 9.2. Annan information

#### Information om faroklasser för fysisk fara

% av brandfarliga ingredienser : 50 – 75 %

#### Andra säkerhetskaraktistika

VOC-halt : 400 g/l  
Ytterligare Information : Aerosoler utan drivgas.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7). Undvik temperaturer som överstiger flampunkten.

### 10.5. Oförenliga material

Kraftfulla oxidanter.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden. koloxid (CO, CO2).

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Akut toxicitet (oral)** : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)



# SP 350

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut toxicitet (dermal)</b>     | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| <b>Akut toxicitet (inhalation)</b> | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |

| Kolväten, C9-11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| LD50 oral råtta                                                | > 5000 mg/kg |
| LD50 hud råtta                                                 | > 5000 mg/kg |
| LD50 hud kanin                                                 | > 5000 mg/kg |

| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| LD50 oral råtta                                               | 5841 mg/kg                   |
| LD50 hud råtta                                                | 2800 – 3100 mg/kg kroppsvikt |
| LC50 Inandning - Råtta                                        | > 25,2 mg/l/4h               |

| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| LD50 oral råtta                               | > 5000 mg/kg kroppsvikt |
| LD50 hud kanin                                | > 2000 mg/kg kroppsvikt |
| LC50 Inandning - Råtta                        | > 23,3 mg/l/4h          |

| Sulfonsyror, petroleum, natriumsalter (68608-26-4) |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| LD50 oral råtta                                    | > 5 g/kg                |
| LD50 hud kanin                                     | > 5000 mg/kg kroppsvikt |

| 3-butoxiopropan-2-ol; propylenglykolmonobutyleter (5131-66-8) |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| LD50 oral råtta                                               | 3300 mg/kg   |
| LD50 hud kanin                                                | > 2000 mg/kg |

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Frätande/irriterande på huden</b> | : Irriterar huden.<br>pH-värde: Ej tillämplig |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|

| Sulfonsyror, petroleum, natriumsalter (68608-26-4) |    |
|----------------------------------------------------|----|
| pH-värde                                           | 10 |

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation</b> | : Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>pH-värde: Ej tillämplig |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

| Sulfonsyror, petroleum, natriumsalter (68608-26-4) |    |
|----------------------------------------------------|----|
| pH-värde                                           | 10 |

|                                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luftvägs-/hudsensibilisering</b> | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mutagenitet i könsceller</b> | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cancerogenitet</b> | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reproduktionstoxicitet</b> | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Specifik organtoxicitet – enstaka exponering</b> | : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| Kolväten, C9-11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater |                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering                   | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |

| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering                  | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |

SP 350

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |

**Specifik organotoxicitet – upprepad exponering** : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| LOAEC (inandningen, råtta, ånga, 90 dagar)    | 16,6 mg/l air |
| NOAEC (inandning, råtta, ånga, 90 dagar)      | 3,3 mg/l air  |

| Sulfonsyror, petroleum, natriumsalter (68608-26-4) |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| NOAEL (oral, råtta, 90 dagar)                      | 500 mg/kg kroppsvikt    |
| NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar)              | > 1000 mg/kg kroppsvikt |

| 3-butoxiopropan-2-ol; propylenglykolmonobutyleter (5131-66-8) |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| LOAEL (oral, råtta, 90 dagar)                                 | 1000 mg/kg kroppsvikt |
| NOAEL (oral, råtta, 90 dagar)                                 | 350 mg/kg kroppsvikt  |
| NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar)                         | 880 mg/kg kroppsvikt  |

**Fara vid aspiration** : Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

| SP 350                 |                     |
|------------------------|---------------------|
| Förångare              | Aerosol             |
| Viskositet, kinematisk | 7,03 mm²/s vid 40°C |

| Kolväten, C9-11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Viskositet, kinematisk                                         | 1,33 mm²/s |

| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Viskositet, kinematisk                                        | 0,7 mm²/s vid 20°C |

| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Viskositet, kinematisk                        | 0,67 mm²/s |

| 3-butoxiopropan-2-ol; propylenglykolmonobutyleter (5131-66-8) |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Viskositet, kinematisk                                        | 3,85 mm²/s |

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Negativa hälsoeffekter som orsakas av hormonstörande egenskaper : Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmän : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga skadliga effekter på miljön.  
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)  
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

SP 350

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                                                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kolväten, C9-11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater |                                         |
| LC50 - Fisk [1]                                                | > 1000 mg/l                             |
| EC50 - Kräftdjur [1]                                           | > 1000 mg/l                             |
| EC50 - Andre akvatiska organismer [1]                          | > 1000 mg/l                             |
| EC50 72h - Alger [1]                                           | > 1000 mg/l                             |
| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan  |                                         |
| LC50 - Fisk [1]                                                | 11,4 mg/l                               |
| EC50 - Kräftdjur [1]                                           | 3 mg/l                                  |
| EC50 72h - Alger [1]                                           | 10 mg/l                                 |
| LOEC (kronisk)                                                 | 0,32 mg/l                               |
| NOEC (kronisk)                                                 | 0,17 mg/l                               |
| NOEC kronisk fisk                                              | 2,04 mg/l                               |
| NOEC kronisk kräftdjur                                         | 1 mg/l                                  |
| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska                  |                                         |
| EC50 - Kräftdjur [1]                                           | 1,5 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)    |
| LOEC (kronisk)                                                 | 0,32 mg/l (21 d)                        |
| NOEC (kronisk)                                                 | 0,17 mg/l (21 d)                        |
| Sulfonsyror, petroleum, natriumsalter (68608-26-4)             |                                         |
| LC50 - Fisk [1]                                                | > 10000 mg/l                            |
| EC50 - Kräftdjur [1]                                           | > 1000 mg/l                             |
| EC50 72h - Alger [1]                                           | > 1000 mg/l                             |
| EC50 96h - Alger [1]                                           | > 1000 mg/l                             |
| 3-butoxiopropan-2-ol; propylenglykolmonobutyleter (5131-66-8)  |                                         |
| LC50 - Fisk [1]                                                | 560 – 1000 mg/l                         |
| EC50 - Kräftdjur [1]                                           | > 1000 mg/l Daphnia magna (vattenloppa) |
| EC50 96h - Alger [1]                                           | > 1000 mg/l                             |

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SP 350                       |                                                                                  |
| Persistens och nedbrytbarhet | Ej fastslaget. Det finns ingen information om nedbrytbarheten för denna produkt. |

12.3. Bioackumuleringsförmåga

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| SP 350                                                        |               |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow)         | Ej tillämplig |
| Sulfonsyror, petroleum, natriumsalter (68608-26-4)            |               |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)         | 15,87         |
| 3-butoxiopropan-2-ol; propylenglykolmonobutyleter (5131-66-8) |               |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)         | 1,2           |

# SP 350

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Koldioxid (CO2) (124-38-9)                            |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | 0,83 |

### 12.4. Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

| SP 350                                         |                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultat av kartläggningen av PBT-egenskaperna | Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen ≥ 0,1% utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII |

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negativa effekter på miljön som orsakas av hormonstörande egenskaper | : Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre. |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Andra skadliga effekter

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ytterligare Information  | : Ina andra kända effekter.                         |
| Potentiell drivhuseffekt | : 0.03 (Fluorerade växthusgaser - (EG) nr 2024/573) |

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avfallsbehandlingsmetoder                          | : Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.                                                                                                                     |
| Europeiska avfallsförteckningen (LoW, EC 2000/532) | : Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoder skall tilldelas av användaren baserade på produktens tilltänkta användningsområde. |

## AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                       | IMDG                                                              | IATA                                                        | ADN                                  | RID                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller id-nummer           |                                                                   |                                                             |                                      |                                      |
| UN 1950                                   | UN 1950                                                           | UN 1950                                                     | UN 1950                              | UN 1950                              |
| 14.2. Officiell transportbenämning        |                                                                   |                                                             |                                      |                                      |
| AEROSOLER                                 | AEROSOLS                                                          | Aerosols, flammable                                         | AEROSOLER                            | AEROSOLER                            |
| Beskrivning i transportdokument           |                                                                   |                                                             |                                      |                                      |
| UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D), MILJÖFARLIGT | UN 1950 AEROSOLS, 2.1, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1950 AEROSOLER, 2.1, MILJÖFARLIGT | UN 1950 AEROSOLER, 2.1, MILJÖFARLIGT |
| 14.3. Faroklass för transport             |                                                                   |                                                             |                                      |                                      |
| 2.1                                       | 2.1                                                               | 2.1                                                         | 2.1                                  | 2.1                                  |

# SP 350

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| ADR                                       | IMDG                                                                                      | IATA            | ADN             | RID             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                           |                                                                                           |                 |                 |                 |
| 14.4. Förpackningsgrupp                   |                                                                                           |                 |                 |                 |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig                                                                             | Ej tillämplig   | Ej tillämplig   | Ej tillämplig   |
| 14.5. Miljöfaror                          |                                                                                           |                 |                 |                 |
| Miljöfarlig: Ja                           | Miljöfarlig: Ja<br>Marin förorening: Ja<br>EMS-nr. (Brand): F-D<br>EMS-nr. (Utsläpp): S-U | Miljöfarlig: Ja | Miljöfarlig: Ja | Miljöfarlig: Ja |
| Ingen ytterligare information tillgänglig |                                                                                           |                 |                 |                 |

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

#### Vägtransport

- Klassificeringskod (ADR) : 5F
- Särbestämmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625
- Begränsade mängder (ADR) : 1I
- Reducerade mängder (ADR) : E0
- Förpackningsinstruktioner (ADR) : P207, LP200
- Särbestämmelser för förpackningen (ADR) : PP87, RR6, L2
- Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR) : MP9
- Transportkategori (ADR) : 2
- Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR) : V14
- Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (ADR) : CV9, CV12
- Särbestämmelser för transport - Användning (ADR) : S2
- Restriktionskod för tunnlar (ADR) : D

#### Sjötransport

- Specialbestämmelser (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
- Begränsade mängder (IMDG) : SP277
- Reducerade mängder (IMDG) : E0
- Förpackningsinstruktioner (IMDG) : P207, LP200
- Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG) : PP87, L2
- Lastningskategori (IMDG) : Ingen
- Lastning och hantering (IMDG) : SW1, SW22
- Segregation (IMDG) : SG69

#### Flygtransport

- PCA Undantagna mängder (IATA) : E0
- PCA Begränsade mängder (IATA) : Y203
- PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) : 30kgG
- PCA förpackningsanvisningar (IATA) : 203
- PCA max. nettokvantitet (IATA) : 75kg
- CAO förpackningsanvisningar (IATA) : 203
- CAO max. nettokvantitet (IATA) : 150kg
- Särbestämmelser (IATA) : A145, A167, A802
- ERG-koden (IATA) : 10L

#### Insjötransport

- Klassificeringskod (ADN) : 5F
- Specialbestämmelser (ADN) : 190, 327, 344, 625
- Begränsade mängder (ADN) : 1 L
- Reducerade mängder (ADN) : E0
- Utrustning erfordras (ADN) : PP, EX, A

# SP 350

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Ventilation (ADN) : VE01, VE04  
Antal blå varningskoner/ljus (ADN) : 1

### Järnvägstransport

Klassificeringskod (RID) : 5F  
Specialbestämmelse (RID) : 190, 327, 344, 625  
Begränsade mängder (RID) : 1L  
Reducerade mängder (RID) : E0  
Förpackningsinstruktioner (RID) : P207, LP200  
Särskilda förpackningsbestämmelser (RID) : PP87, RR6, L2  
Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (RID) : MP9  
Transportkategori (RID) : 2  
Särbestämmelser för transport - Kollin (RID) : W14  
Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (RID) : CW9, CW12  
Expresskolli (RID) : CE2  
HIN-nummer (RID) : 23

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-föreskrifter

##### REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

##### REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

##### REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

##### PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

##### POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föroreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar)

##### Förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

##### Förordning om dubbla användningsområden (428/2009)

Innehåller inget ämne som omfattas av RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden.

##### VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska föreningar)

VOC-halt : 400 g/l

##### Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

##### Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information

| Förkortningar och akronymer:            |                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                     | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar |
| ADR                                     | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg              |
| ATE                                     | Uppskattning av akut toxicitet                                                                  |
| BCF                                     | Biokoncentrationsfaktor                                                                         |
| BLV (biologiskt gränsvärde)             | Biologiskt gränsvärde                                                                           |
| Biokemisk syreförbrukning (BOD)         | Biokemisk syreförbrukning (BOD)                                                                 |
| Kemiska syreförbrukning (COD)           | Kemiskt syrebehov (COD)                                                                         |
| DMEL                                    | Härledd minimal effektnivå                                                                      |
| DNEL                                    | Härledd nolleffektnivå                                                                          |
| EC nr                                   | Europeiska gemenskapens nummer                                                                  |
| EC50                                    | Genomsnittlig effektiv koncentration                                                            |
| Engelska                                | Europeisk standard                                                                              |
| IARC                                    | Internationella centret för cancerforskning                                                     |
| IATA                                    | Internationella lufttransportsammanslutningen                                                   |
| IMDG                                    | Internationella regler för sjötransport av farligt gods                                         |
| LC50                                    | Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation                                              |
| LD50                                    | Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediantos)                                      |
| LOAEL                                   | Lägsta observerade effektnivå                                                                   |
| NOAEC                                   | Koncentration där ingen skadlig effekt observeras                                               |
| NOAEL                                   | Nivå där ingen skadlig effekt observeras                                                        |
| NOEC                                    | Nolleffektkoncentration                                                                         |
| OECD                                    | Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling                                          |
| OEL                                     | Yrkeshygieniskt gränsvärde                                                                      |
| PBT                                     | Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne                                                    |
| PNEC                                    | Uppskattad nolleffektkoncentration                                                              |
| RID                                     | Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg                             |
| SDS                                     | Säkerhetsdatablad                                                                               |
| STP                                     | Avloppsreningsverk                                                                              |
| ThOD                                    | Teoretisk syreförbrukning (BThO)                                                                |
| TLM                                     | Median toleransgräns                                                                            |
| VOC                                     | Flyktiga organiska föreningar                                                                   |
| CAS nr                                  | CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)                                                     |
| N.O.S (Inte specificerat på annat sätt) | Inte specificerat på annat sätt                                                                 |
| vPvB                                    | Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne                                               |
| ED                                      | Hormonstörande ämne                                                                             |

# SP 350

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse: |                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1                                       | Aerosol, kategori 1                                                                |
| Aquatic Chronic 2                               | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 |
| Asp. Tox. 1                                     | Fara vid aspiration, kategori 1                                                    |
| EUH066                                          | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.                                |
| Eye Irrit. 2                                    | Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2                                     |
| Flam. Liq. 2                                    | Brandfarliga vätskor, kategori 2                                                   |
| Flam. Liq. 3                                    | Brandfarliga vätskor, kategori 3                                                   |
| H222                                            | Extremt brandfarlig aerosol.                                                       |
| H225                                            | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                                                |
| H226                                            | Brandfarlig vätska och ånga.                                                       |
| H229                                            | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.                                      |
| H280                                            | Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.                         |
| H304                                            | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                    |
| H315                                            | Irriterar huden.                                                                   |
| H319                                            | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                  |
| H336                                            | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                       |
| H411                                            | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                         |
| Press. Gas (Comp.)                              | Gaser under tryck : Komprimerad gas                                                |
| Skin Irrit. 2                                   | Frätande eller irriterande på huden, kategori 2                                    |
| STOT SE 3                                       | Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan             |

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten. Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC. Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt bedöma risker som berör hälsa, säkerhet och miljö. Produkterna regleras enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP); förordning (EC) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (i varje fall ändrad och ersatt) och andra tillämpliga lagar. Det är en importörs eller nedströmsanvändares ansvar att säkerställa att produkten de importerar uppfyller kraven. Ett säkerhetsdatablad som tillhandahålls på ett lands officiella språk är inte en garanti för efterlevnad i det landet.