

Produktnamn : Wire Rope Lubricant  
Ref.Nr.: UDS001049\_8\_20210422 (SV)

Utfärdande datum : 22.04.21 Version : 1.0  
Bearbetning av :

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

Wire Rope Lubricant  
Aerosol

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Smörjmedel

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

CRC Industries Europe BV  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Subsidiaries                    |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO                                    | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim                                            | (07229) 303 0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
Sverige: Giftinformationscentralen 010-456 6700 i nödfall 112  
Finland: +358-9-471 977

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

#### Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Fysikalisk, fysisk: Aerosoler, kategori 1  
Extremt brandfarlig aerosol.



**Produktnamn :** Wire Rope Lubricant  
**Ref.Nr.:** UDS001049\_8\_20210422 (SV)

**Utfärdande datum :** 22.04.21 Version : 1.0  
**Bearbetning av :**

Klassificering grundat på testdata.  
**Hälsorisker:** Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.  
irriterande på huden, kategori 2  
Irriterar huden.  
Specifik organotoxicitet ? upprepade exponering, kategori 2  
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering .  
Klassificering baserat på beräkningsmetod.  
**Miljörisker :** Farligt för vattenmiljön, långtidseffekter kategori 3  
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.  
Klassificering baserat på beräkningsmetod.

## 2.2 Märkningsuppgifter

### Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Produktbeteckning:** Innehåller:  
nafta (petroleum), väteavsvavlade tunga (benzol < 0.1%)

**Faropiktogram:**



**Signalord:** Fara

**Faroangivelser:** H222 : Extremt brandfarlig aerosol.  
H229 : Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.  
H315 : Irriterar huden.  
H373 : Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering .  
H412 : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Skyddsangivelser:** P102 : Förvaras oåtkomligt för barn.  
P210 : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P211 : Spreja inte över öppna lågor eller andra antändningskällor.  
P251 : Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.  
P260 : Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
P410/412 : Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122 °F.  
P501-2 : Deponera innehållet/behållaren till godkänd återvinningsstation.

## 2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

Inte tillämplig.

### 3.2 Blandningar

| Skadligt ämne | Registreringsnummer CAS- | EC- | w/w Faroklass och | Faroangivelse |
|---------------|--------------------------|-----|-------------------|---------------|
|---------------|--------------------------|-----|-------------------|---------------|

| Anmärkning |
|------------|
|------------|



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

**Produktnamn :** Wire Rope Lubricant  
**Ref.Nr.:** UDS001049\_8\_20210422 (SV)

**Utfärdande datum :** 22.04.21 Version : 1.0  
**Bearbetning av :**

|                                                     |                   | nr         | nr          | %      | farokategori                                                                                             |                                         |     |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| kolväten, C3-4-rika,petroleumdestillat              | 01-2119485926-20  | 68512-91-4 | 270-990-9   | 60-100 | Press. Gas, Flam. Gas 1                                                                                  | H280,H220                               | K,G |
| xilen                                               | 01-21194488216-32 | 1330-20-7  | 215-535-7   | 1-10   | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1 | H226,H312,H332,H315,H319,H335,H373,H304 | A,W |
| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska       | 01-2119475515-33  | -          | (927-510-4) | 5-10   | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2                                   | H225,H315,H336,H304,H411                | Q   |
| etylbenzen                                          | 01-2119489370-35  | 100-41-4   | 202-849-4   | 0-5    | Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3                                    | H225,H332,H373,H304,H412                | A   |
| nafta (petroleum), väteavsvavlad tung (benzen<0.1%) | 01-2119458049-33  | 64742-82-1 | 265-185-4   | 1-5    | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT RE 1, Aquatic Chronic 2, Asp. Tox. 1                                       | H226,H336,H372,H411,H304                | B,P |

#### Explanation notes

A : ämnen för vilka det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen

B : ämnen för vilka det finns nationalgränsvärden för exponering på arbetsplatsen

G : undantas från registreringsplikten i enlighet med Art.2 (7) i Reach-förordningen nr 1907/2006

K : Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande, innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (Einecs-nr 203-450-8)

P : Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande, innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (Einecs-nr 200-753-7)

Q : CAS-numret är endast ett vägledande identifieringsnummer och ska användas utanför EU för globala lageruppgifter.

W : Note: substance mentioned on the list of CMR-substances of the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment (SZW)

(\* Förklaring till fraser ges under punkt 16)

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                         |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stänk i ögonen :</b> | Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med tempererat vatten<br>Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.                                   |
| <b>Hudkontakt :</b>     | Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.<br>VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.<br>Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.                   |
| <b>Inandning :</b>      | VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.<br>Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.                       |
| <b>Förtäring :</b>      | Vid förtäring framkalla inte kräkning eftersom det finns risk för att uppkastningen andas in i lungorna. Om det kan misstänkas att så har skett, sök läkarvård omedelbart |



**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Produktnamn : Wire Rope Lubricant  
Ref.Nr.: UDS001049\_8\_20210422 (SV)

Utfärdande datum : 22.04.21 Version : 1.0  
Bearbetning av :

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|               |                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning :   | Långvarig inandning av ångor från lösningsmedel kan orsaka huvudvärk, yrsel och illamående                                                                                  |
| Förtäring :   | Efter uppkräkning av svalg produkt är inandning i lungorna trolig.<br>Lösningssmedel kan framkalla kemisk pneumoni<br>Symptom: Halsont, buksmärtor, illamående, kräkningar. |
| Hudkontakt :  | Irriterar huden<br>symptom : rodnad och värk                                                                                                                                |
| Ögonkontakt : | Kan orsaka irritation.<br>symptom : rodnad och värk                                                                                                                         |

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmän information : | Vid illamående, sök läkarvård (visa etiketten om möjligt)<br>Om symptom består, kontakta alltid läkare. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

skum, kolsyra eller torrt medel

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Aerosoler kan explodera vid upphettning över 50 °C.  
Bildar farliga sönderdelningsprodukter  
CO, CO<sub>2</sub>

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Kyl ned behållare utsatta för brand, genom vattenbesprutning  
I händelse av brand andas inte in ångorna

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Stäng av alla antändningskällor  
Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen  
Använd lämpliga skyddskläder och handskar.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering



**Produktnamn :** Wire Rope Lubricant  
**Ref.Nr.:** UDS001049\_8\_20210422 (SV)

**Utfärdande datum :** 22.04.21 Version : 1.0  
**Bearbetning av :**

Absorbera spill i lämpligt inaktivt material

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information se punkt 8

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förvaras avskilt från värme och antändningskällor  
Vidtag försiktighetsåtgärder mot statiska urladdningar  
Utrustningen skall jordas  
Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning.  
Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.  
Undvik inandning av ånga och dimma.  
Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  
Tvätta noga efter hantering  
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tryckbehållare - skyddas mot solljus, utsatt ej behållaren för temperaturer över 50 °C.  
Förvaras oåtkomligt för barn.

#### 7.3 Specifik slutanvändning

Smörjmedel

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

##### Exponeringsgränser :

| Skadligt ämne                                 | CAS-nr    | metod |           |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| EU faställd exponerings gräns:                |           |       |           |
| xylen                                         | 1330-20-7 | NGV   | 50 ppm    |
|                                               |           | KTV   | 100 ppm   |
| Nationell faställd exponerings gräns, Suomi   |           |       |           |
| xylen                                         | 1330-20-7 | NGV   | 50 ppm    |
|                                               |           | KTV   | 100 ppm   |
| Nationell faställd exponerings gräns, Sverige |           |       |           |
| xylen                                         | 1330-20-7 | NGV   | 221 mg/m3 |
|                                               |           | KTV   | 442 mg/m3 |
| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska | -         | NGV   | 200 ppm   |

**Produktnamn :** Wire Rope Lubricant  
**Ref.Nr.:** UDS001049\_8\_20210422 (SV)

**Utfärdande datum :** 22.04.21 Version : 1.0  
**Bearbetning av :**

|     |         |
|-----|---------|
| KTV | 300 ppm |
|-----|---------|

## 8.2 Begränsning av exponeringen

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förebyggande åtgärder :</b>           | Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen<br>Förvaras avskilt från värme och antändningskällor<br>Vidtag försiktighetsåtgärder mot statiska urladdningar                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Personliga skyddsåtgärder :</b>       | Det kan vara lämpligt att iaktta försiktighet och undvika hud- och ögonkontakt under hantering av produkten.<br>Under alla förhållanden ska produkten hanteras och användas i enlighet med god arbetshygien.<br>Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen<br>Vid illamående, sök läkarvård (visa etiketten om möjligt)<br>Om symptom består, kontakta alltid läkare. |
| <b>andningsskydd :</b>                   | I händelse av otillräcklig ventilation, använd lämplig andningsapparat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rekommenderat andningsskydd:             | Organiska gaser och ångor masker (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>hud- och handskydd :</b>              | Vid hantering av produkten Använd handskar som skyddar mot kemikalier (standard EN 374).<br>Använd återanvändbara handskar med en minsta genombrottstid på 30 minuter. Handskarnas genombrottstid måste vara längre än den totala tiden för exponeringen. Om arbetet pågår längre än genombrottstiden, måste handskarna bytas under arbetet.                                                                        |
| Rekommenderade handskar:                 | (nitrile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ögonskydd :</b>                       | Använd skyddsglasögon enligt standard EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Begränsning av miljöexponeringen:</b> | Undvik utsläpp till miljön.<br>Samla upp spill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

(Aerosoler utan drivgas)

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Utseende :</b>                     | Vätska med propan/butan som drivgas.  |
| <b>aggregationstillstånd :</b>        |                                       |
| <b>färg :</b>                         | Svart / Svarta.                       |
| <b>lukt :</b>                         | Karaktäristisk lukt.                  |
| <b>pH :</b>                           | Inte tillämplig.                      |
| <b>Kokpunkt/kokpunktsintervall:</b>   | 94 °C                                 |
| <b>Flampunkt :</b>                    | - 4 °C                                |
| <b>Avdunstningshastighet :</b>        | Inte tillgänglig.                     |
| <b>Explosionområde : övre gräns :</b> | 9.4 %                                 |
| <b>undre gräns :</b>                  | 0.9 %                                 |
| <b>Ångtryck :</b>                     | Inte tillgänglig.                     |
| <b>Relativ densitet :</b>             | 0.862 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).     |
| <b>Löslighet i vatten :</b>           | Olöslig / olösligt/ olösliga i vatten |
| <b>Tändtemperatur :</b>               | > 200 °C                              |
| <b>Viskositet :</b>                   | Inte tillgänglig.                     |



**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

Produktnamn : Wire Rope Lubricant  
Ref.Nr.: UDS001049\_8\_20210422 (SV)

Utfärdande datum : 22.04.21 Version : 1.0  
Bearbetning av :

## 9.2 Annan information

# AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

## 10.1 Reaktivitet

Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål

## 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil

## 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål

## 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik överhettning

## 10.5 Oförenliga material

Starkt oxidationsmedel

## 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

CO, CO2

# AVSNITT 11: Toxikologisk information

## 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

|                                                          |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut toxicitet:</b>                                   | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| <b>Frätandel/irriterande på huden:</b>                   | Irriterar huden.                                                                              |
| <b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation:</b>               | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| <b>Luftvägs-/hudsensibilisering:</b>                     | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| <b>Mutagenitet i könsceller:</b>                         | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| <b>Cancerogenitet:</b>                                   | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| <b>Reproduktionstoxicitet:</b>                           | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| <b>Specifik organtoxicitet ?<br/>enstaka exponering:</b> | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |



Produktnamn : Wire Rope Lubricant  
Ref.Nr.: UDS001049\_8\_20210422 (SV)

Utfärdande datum : 22.04.21 Version : 1.0  
Bearbetning av :

**Specifik organtoxicitet ?**  
**upprepade exponering:** Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering .  
**Fara vid aspiration:** kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

#### Information om sannolika exponeringsvägar:

**Inandning :** Inandning av ångor från lösningsmedel kan ge upphov till illamående, huvudvärk och yrsel  
**Förtäring :** Efter uppträknad av svalg produkt är inandning i lungorna trolig. Lösningsmedel kan framkalla kemisk pneumoni  
**Hudkontakt :** Irriterar huden  
**Ögonkontakt :** Kan orsaka irritation.

#### Toxikologisk data :

| Skadligt ämne                                        | CAS-nr     | metod          |              |
|------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| nafta (petroleum), väteavsvavlade tung (benzen<0.1%) | 64742-82-1 | LD50 oral rat  | > 2000 mg/kg |
| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska        | -          | LD50 oral rat  | > 5840 mg/kg |
|                                                      |            | LC50 inhal.rat | 23.3 mg/l    |
|                                                      |            | LD50 derm.rat  | > 2920 mg/kg |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Farligt för vattenmiljön, långtidseffekter kategori 3  
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

#### Ekotoxikologiska data:

| Skadligt ämne                                        | CAS-nr     | metod        |               |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| nafta (petroleum), väteavsvavlade tung (benzen<0.1%) | 64742-82-1 | IC50-alger   | 1 - 10 mg/l   |
|                                                      |            | LC50-fisk    | 10 - 100 mg/l |
|                                                      |            | EC50-dafnier | 10 - 100 mg/l |
| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska        | -          | IC50-alger   | 10-30 mg/l    |
|                                                      |            | LC50-fisk    | > 13.4 mg/l   |
|                                                      |            | EC50-dafnier | 3 mg/l        |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig



Produktnamn : Wire Rope Lubricant  
Ref.Nr.: UDS001049\_8\_20210422 (SV)

Utfärdande datum : 22.04.21 Version : 1.0  
Bearbetning av :

#### 12.4 Rörligheten i jord

Olöslig / olösligt/ olösliga i vatten

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen information tillgänglig

#### 12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig

GWP (faktor för global  
uppvärmningspotential): 2

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### 14.1 UN-nummer

UN-Nummer : 1950

#### 14.2 Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning: AEROSOLS

#### 14.3 Faroklass för transport

Klass: 2.1  
ADR / RID - Klassificeringskod: 5F

#### 14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp: inte tillämplig

#### 14.5 Miljöfaror

ADR/RID - miljöfarlig: Nej  
IMDG ? havsförorering: No  
IATA / ICAO - miljöfarlig: Nej

#### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

ADR/RID - tunnelkod: (D)  
IMDG - Ems: F-D, S-U



Produktnamn : Wire Rope Lubricant  
Ref.Nr.: UDS001049\_8\_20210422 (SV)

Utfärdande datum : 22.04.21 Version : 1.0  
Bearbetning av :

IATA/ICAO - PAX: 203  
IATA/ICAO - CAO 203

#### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Inte tillämplig.

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Säkerhetsdatabladet sammanställt enligt relevanta europeiska direktiv.  
Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)  
Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)  
Direktiv 2013/10/EU, 2008/47/EG om anpassning till följd av tekniska framsteg av rådets direktiv 75/324/EEG beträffande aerosolbehållare.

#### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen information tillgänglig

### AVSNITT 16: Annan information

\*Förklaring till faroangivelse: H220 : Extremt brandfarlig gas.  
H225 : Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H226 : Brandfarlig vätska och ånga.  
H280 : Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.  
H304 : Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
H312 : Skadligt vid hudkontakt.  
H315 : Irriterar huden.  
H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H332 : Skadligt vid inandning.  
H335 : Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
H336 : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H372 : Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering .  
H373 : Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .  
H411 : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
H412 : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

acronyms and synonyms: NGV = Nivågränsvärde  
KTV = Korttidsvärde  
VOC:  
PBT = persistent bioaccumulative toxic  
vPvB = very persistent very bioaccumulative

Denna produkt skall lagras, hanteras och användas enligt god industrihygienisk praxis och i enlighet med gällande lagbestämmelser.

Denna information grundar sig på de fakta som är kända i nuläget och är avsedd att beskriva våra produkter ur säkerhetssynpunkt. Den garanterar inte några särskilda egenskaper.

Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC. Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt bedöma risker som berör hälsa, säkerhet och miljö.



**Produktnamn :** Wire Rope Lubricant  
**Ref.Nr.:** UDS001049\_8\_20210422 (SV)

**Utfärdande datum :** 22.04.21 Version : 1.0  
**Bearbetning av :**

