

Produktinformation:

Primer 964

Primer för porösa och sugande underlag**Produktbeskrivning & användning:**

Primer 964 är en tunnflytande specialprimer som förbättrar vidhäftningen för MS-, PU- och neutralhärdande silikonbaserade fogmassor på porösa och sugande mineraliska underlag som puts, betong och tegel. Lämplig för att förstärka ytan på tegel.

Fysikaliska / Kemiska data:**Primer:**

Typ: 1-komponent lösningsmedelsbaserad.
 Kulör: Färglös.
 Konsistens: Tunnflytande vätska
 Hållbarhet: Minimum 6 månader i öppnat emballage vid torr och sval förvaring.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
7578	500 ml metallflaska

**Bruksanvisning:****Förberedelser:**

Fogsidorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, olja, fett, damm och lösa partiklar. Val av primer skall göras efter att tillräckliga vidhäftnings- och kompatibilitetsförsök har utförts. Om primern används inomhus – Sörj för ordentlig ventilation.

Applicering:

Applicera Primer 964 med en mjuk pensel eller trasa i ett tunt jämnt skikt. Observera att primern är synlig efter torkning, vilket gör att den endast bör appliceras på fogytorna och inte vid sidan om – använd maskeringstejp vid behov. Används i temperaturer mellan +5°C och 35°C

Primer 964 är känslig för uttorkning/avdunstning och det finns risk för att produkten tjocknar, flaskan bör därför stängas direkt efter användning. Primer 964 bör inte spädas.

Sträckförmåga:

För en fogbredd på 1 cm räcker 500 ml till omkring 400 m, beroende på underlagets sugförmåga.

Torktid:

Ca 30 minuter vid 23°C. Applicera fogmassan snarast möjligt efter att primern är helt torr för att minimera föroreningar på fogsidorna.

Rengöring:

Pensel kan rengöras med ett organiskt lösningsmedel, t.ex. aceton. Härdad primer kan endast tas bort mekaniskt.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE

