BYGGFOG TRANSPARENT



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Fäster, fixerar och tätar de flesta material
- Tål stötar, slag och vibrationer
- För bygg och industri
- Fordon, bygg- och betongelement
- Golv och nåt
- Karosseri- & marina tätningar

BESKRIVNING

Mediumhård lim- och fogmassa som fäster, fixerar och tätar. Tål stötar, slag och vibrationer. Härdar med luft och fukt, vilket gör att härdningen går långsamt i täta förband. Vid temperaturer under +5°C sker härdningen mycket långsamt men återupptas vid stigande temperatur. Godkänd för livsmedelsmiljö. Frystålig, vatten- och väderbeständig. Rengör med rengöringsduk, spray eller lösningsmedel.

- Fixerande tätlim i tunna förband
- Livsmedelgodkänd*
- Slipbar
- Applikationstemperatur: +5°C till +40°C
- Övermålningsbar
- Lagras stående i rumstemperatur, max +25°C

BYGGFOG TRANSPARENT är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.
BYGGFOG TRANSPARENT är bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

Specifikation

Miljökodning	Inomhus

Artiklar

Art nr	Färg	Förpackning	Innehåll	CE
118561	Transparent	Patron	0,3 L	✓

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
19997	MUNSTYCKEN STANDARD (0,3L) 5ST	5 ST
19944	PATRONMUNSTYCKE VRIDBART 360° (0,3L) 5ST	5 ST
19207	FOGPINNE 30 MM	1 ST
19206	FOGPINNE 25 MM	1 ST
19205	FOGPINNE 20 MM	1 ST
19204	FOGPINNE 15 MM	1 ST
19203	FOGPINNE 10 MM	1 ST
19202	FOGPINNE 8 MM	1 ST
19201	FOGPINNE 6 MM	1 ST
19504	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T 16 X 300ML	1 ST
19404	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL H14 300ML	1 ST
19602	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL TACK GUN 300ML	1 ST
19315	ESSVE SKELETTSPRUTA 300ML	1 ST