



**PRESTANDEKLARATION  
ENLIGT EU 305/2011**

**Nr 11017**

**1/ Produkttypens unika identifikationskod:**

**Finja U-block/Sulformsblock av lättklinkerbetong enligt SS-EN 771-3:2011. Tillbehörsblock, kategori 1.**

**2/ Typ-, parti- eller serienummer:**

**Finja U-block/Sulformsblock. Artikelnr och benämning anges på pallemballaget.**

Artikel nr	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Artikel nr	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm
11291930	295	290	190	Sulformsblock			
11351930	295	350	190	11402030	295	400	190
11401930	295	400	190				

**3/ Byggproduktens avsedda användning:**

**Murblock för väggar och fundament i enlighet med SS-EN 771-3**

**4/ Tillverkarens namn och kontaktadress:**

**Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja**

**5/ Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:**

**System 2+**

**6/ Kontroll och provning:**

**Nordcert AB, notifierat organ med certifikat nr 1505, har utfört fabrikskontroll enligt system 2+ och har utfärdat certifikat för tillverkaren med nr 1505-CPD-CBL16.**

## 7/ Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dimensioner	Enligt tabell ovan.	EN 772-16
Planhet, parallellitet	Toleransklass D2	
Konfiguration	NPD Med spår för gjutning och/eller isolering.	SS-EN 771-3:2011 Annex C, accessory units (tillbehörsblock)
		
Tryckhållfasthet	5 N/mm <sup>2</sup> , kategori 1	EN-772-1
Medelvärde i lufttorrt tillstånd, belastning vinkelrätt en övre liggyta, mellanlägg porös träfiberskiva.		
Normaliserad tryckhållfasthet	NPD	
Vidhäftningshållfasthet	NPD	
Fuktrörelse	< 0,65 mm/m	EN-772-14
Böjhållfasthet	NPD	-
Böjdraghållfasthet	NPD	-
Brandreaktion	Euroklass A1	SS-EN 771-3:2011 5.11
Vattenabsorption	Får ej lämnas oskyddad	-
Densitet	850 kg/m <sup>3</sup> ±10%	
Diffusionsmotståndsfaktor	μ 5/15	Tabellvärde A.6 EN 1745
Ljudreduktion	NPD	-
Värmekonduktivitet	λ <sub>10,dry,mat P=50%</sub> 0,24 W/m K	Tabellvärde A.6 EN 1745
Frostbeständighet	Erfarenhetsmässig mycket god	-
Farliga ämnen	Inga	-

8/ Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Finja 2013-06-03  
Magnus Rosdahl, produktansvarig

