



Komposit

Tack för att du valt att lägga IBI Woods komposittrall. Det är av största vikt att ni läser och följer lägginstruktionerna noga för att få ut det mesta av din altan och att ni får en produkt som håller i många år framöver.

IBI Woods komposit innehåller ca 60 % träfibrer. Detta gör att det är en stabil trall men är fortfarande ett levande material där viss rörelse i trallens längdriktning kan förekomma. Därför är det oerhört viktigt att alltid lämna ett mellanrum på 8 mm mellan varje plank. Rörelsen på trallen påverkas till största del på vädret det vill säga temperatur och luftfuktighet som får trallen att kunna bli kortare och längre.

Snabbfakta



| | |
|---------------|-------------------------|
| Ursprung: | Asien |
| Certifikat: | FSC® |
| Dimensioner: | 21x145 mm |
| Längder: | 3600 mm |
| Åtgång: | Ca 7 lpm/m ² |
| Yta: | Slät/Struktur |
| Impregnering: | Ingen |
| Infästning | Clips/ Skruv |

Anvisningar Komposit

Montering

När du bygger en altan är det alltid viktigt att underkonstruktionen följer rådande byggnormer. Det man bör tänka på är att alltid ha en god ventilation under trallen för att motverka mögel-påväxt på underkonstruktion. Även viktigt att altanen har en lutning i trallens längdriktning bort från fasta byggnader, lutningen skall vara min 2%. Detta för att motverka att regnvatten blir liggandes på trallen och skapar vattenpölar och fula torkmärken.

IBI Woods komposittrall är en solid trall utan några hålrum. Trallen går med fördel att bearbeta med vanliga verktyg för trä. Vid montering rekommenderas det att renskära varje trallända för att garantera en 90 gradig vinkel. Vid sista bärlina får trallen max skjuta 5 cm, detta för att förhindra brott i trallen vid hög punktbelastning.

Förbörra alltid för att minimera risken för sprickbildning vid skruvskallen. Se alltid till att avståndet till fasta byggdelar så som byggnader är minst 2 cm. Vi skarvar i längdriktningen, skarva alltid på dubbelregel. Trallen kan med fördel användas med slät eller rillad sida upp. Det går även att kombinera om man till exempel vill lägga en fris runt altanen.

Infästning

Trallen fästs med fördel med IBI Woods tillhörande clips. Då får man en vacker dold infästning vilket ger ett vackert enhetligt intryck. Använder man clippen så behöver man inte tänka på mellanrummet mellan trallbrädorna utan det styrs automatiskt av clippen. De yttersta brädorna skall alltid monteras med kantclips för bästa resultat.

Vid montering utan clips använd alltid rostfria, syrafast skruvar och ett mellanrum på minst 8 mm mellan trallbrädorna.

Färg

Solens uv-strålar påverkar trallens färg och efter 1000 h solljus får kompositen en något ljusare nyans, färgförändringen är dock knappt synbar och påverkar inte prestandan på något sätt.

Rengöring

IBI Woods komposittrall är underhållsfri men mår gott av att rengöras någon gång per år eller vid behov. Börja alltid med ljummet vatten, såpa och skurborste för att få bort lättare smuts som damm och grus som ligger på trallen. Vid smuts som sitter hårdare går det bra att använda en högtryckstvätt med terrasstvätt. Börja då på lägsta effekt för att garantera att trallen inte tar skada.

Vid kraftig nedsmutsning och fläckar som vägrar gå bort kan man använda en stålborste. Borsta då i trallens längdriktning. Det går även bra att använda rengöringsmedel som är avsedda för trall. Se dock till att testa på någon spillbit alternativt ett område på trallen som inte är så synligt för att kontrollera att det inte blir några märken eller reaktioner av rengöringsmedlet.

Återvinning

IBI Woods komposittrall sorteras som hårdplast hos din närmaste återvinningsstation.

Ett rätt installerat golv är ett golv för decennier.



Läs mer om våra tillbehör

Tillbehör till denna produkt



Skruv



Clips



Stegborr