jalas® 3318

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022 S7, HRO

Se mer

En vattentät medelhög skyddskänga med högsta skyddsnivå utformad för komfort i kalla miljöer. Ovandelen av narvläder och hållbar textil skyddar och värmer fötterna och är även försedd med reflexer. Den olje- och värmebeständiga slitsulan i nitril ger extremt bra grepp och JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i stål och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® skyddar fötterna under krävande förhållanden.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Vattentätt Drylock membran
- ProNose tåslitskydd
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Bälgplös
- Polstrat skaft
- Ventilerande innersula
- Snabbsnörning
- Vattentät
- Reflex
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker, Blöta fötter

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Året runt-bruk, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Våta miljöer, Krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor
KATEGORI Cat. II
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål
PASSFORM Normal
OVANDELSMATERIAL Narvläder, Textil
PRONOSE MATERIAL PU
TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium
FODERMATERIAL Polyester, polyamid, Drylock membran
INNERSULA JALAS 8217 FX2 Climate
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril
STÄNGNING Snörning
LÄNGD PÅ SKOSNÖREN 130 cm
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 1.48 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2022
S7, HRO

FUNKTIONER

- Antistatiska egenskaper
- Ergothan stötdämpningssystem
- ESD
- Aluminiumtåhätta
- Oljebeständig yttersula
- ProNose tåslitskydd
- Spiktrampskydd av stål
- Värmebeständig yttersula
- Vattentät

STORLEK	ART. NR	EAN
36	3318-36	6408487427947
37	3318-37	6408487427954
38	3318-38	6408487427961
39	3318-39	6408487427978
40	3318-40	6408487427985
41	3318-41	6408487427992
42	3318-42	6408487428005
43	3318-43	6408487428012
44	3318-44	6408487428029
45	3318-45	6408487428036
46	3318-46	6408487428043
47	3318-47	6408487428050

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.