

 **DRYLOCK 3325**

EN ISO 20345:2022 S7, HRO, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Se mer

En robust, vattentät skyddskänga med högsta skyddsnivå som är utformad för att värma i kalla miljöer. Den varmfodrade ovandelen i narvläder och den höga designen ger fötterna både oöverträffat skydd och stöd. Den olje- och värmebeständiga yttersulan i nitril ger ett extremt bra grepp, och med JALAS[®] aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i stål och dubbla stötdämpande zoner i PORON[®] XRD[®] är fötterna i tryggt förvar.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra varm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Vattentätt Drylock membran
- Polstrat skaft
- Dragöglor
- Snöläs
- Dragkedja
- Vattentät
- Bälglös



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, spikpenetration, antistatiska risker, kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Drylock

OVANDELSMATERIAL Narvläder

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL ThermoCloud foder mot kyla, Polyester, Drylock membran

INNERSULA JALAS 8245 FX2 ThermAL

INNERSULEMATERIAL Textil, Aluminiumfolie, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING Snörning

LÄNGD PÅ SKOSNÖREN 180 cm

FÄRG Svart, Grå, Röd

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.65 kg

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S7, HRO, CI

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKTIONER



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothan stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



Spiktrampskydd av stål



Värmebeständig yttersula



Vattentät



Vintermodell



Dragkedja

STORLEK	ART. NR	EAN
36	3325-36	6408487500695
37	3325-37	6408487500701
38	3325-38	6408487500718
39	3325-39	6408487500725
40	3325-40	6408487500732
41	3325-41	6408487500749
42	3325-42	6408487500756
43	3325-43	6408487500763
44	3325-44	6408487500770
45	3325-45	6408487500787
46	3325-46	6408487500794
47	3325-47	6408487500800

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com