



 FLOW 9615

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO



Se mer

LÅG SKO MED VÄRMETÅLIG SULA

Låg sko med värmetålig sula. Slitstark mikrofiber och hållbar textil gör denna skyddssko extra hållbar. Spiktrampskydd i plasmabehandlad komposit (PTC) textil, mellansula i PU och tåhätta i aluminium. Lämplig både för inom- och utomhusmiljöer.

EGENSKAPER

- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning
- Utmärkt bra passform
- Lätt

FUNKTIONER

- Ventilerande innersula
- Stabilizator
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Vattenavvisande
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dubbla stötdämpningszoner
- Extra skosnören
- Anatomiskt utformad



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, spikpenetration, vrickningsskador, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)

PASSFORM Smal/Normal

KOLLEKTION Flow

OVANDELSMATERIAL Microfiber, Textil

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester

INNERSULA FX3 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Hård E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Neo foam, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING Snörning

LÄNGD PÅ SKOSNÖREN 90 cm

FÄRG Svart, Turkos

NETTOVIKT (STLK. 42) 1,06 kg

KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

FUNKTIONER



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothan stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Stabilisator

STORLEK	ART. NR	EAN
34	9615-34	6408487505584
35	9615-35	6408487505591
37	9615-37	6408487505614
38	9615-38	6408487505621
39	9615-39	6408487505638
40	9615-40	6408487505645
41	9615-41	6408487505652
42	9615-42	6408487505669

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com