



 CLEAN 1420

EN ISO 20345:2022 S2, HRO, CI, HI, FO, SC



Se mer

MED ETT HYGIENISKT EXTRA SKYDD

Svarta medelhöga skor för miljöer med höga hygienkrav. Ovandel i PU-belagt läder. BOA® Fit System säkerställer god ergonomi och har ett extra överdrag som är lätt att rengöra. Kängan är vattenavvisande, har en kombination av yttersula, mellansula och flerlayers innersula i Poron® XRD® för stötdämpning och en tåhätta i komposit. En sko för bekväm användning hela dagen och för att förhindra skador på fötter och rygg.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning
- Hög kvalitetsnivå på skydd

FUNKTIONER

- ProNose täslitskydd
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Polstrad skaftkant
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Ventilerande innersula
- BOA® Fit System
- Ankelstöd
- Vattenavvisande läder



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, vrickningsskador, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, inomhus, året runt-bruk, varma ytor, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, lokalvård, saneringsarbeten, elektronikarbeten, finmonteringsarbeten, fiskeindustriarbeten, mathantering, livsmedelshantering, sjukvårdsarbeten, , köksarbeten, laboratoriearbeten, lackeringsarbeten, måleriarbeten, renhållningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Food processing, life science and electronics, horeca, facilities, retail

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Clean

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Komposit

FODERMATERIAL Polyamid

INNERSULA JALAS 8103 FX2 Pro-X

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÅNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.27 kg

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2022
S2, HRO, CI, HI, FO, SC



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKTIONER



Antistatiska egenskaper



Oljebeständig yttersula



ProNose täslitskydd



ESD



Komposittåhätta



Ergothan stötdämpningssystem



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1420-35	6408487519796
36	1420-36	6408487518492
37	1420-37	6408487518539
38	1420-38	6408487518577
39	1420-39	6408487518614
40	1420-40	6408487518652
41	1420-41	6408487518690
42	1420-42	6408487518737
43	1420-43	6408487518775
44	1420-44	6408487518812
45	1420-45	6408487518850
46	1420-46	6408487518898
47	1420-47	6408487518935
48	1420-48	6408487518973

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com