



 GRAN PREMIO 1598 GP

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Se mer

MELLANHÖG MODELL FÖR RIKTIGT GROVA JOBB

Denna mellanhöga känga i Gran Premio-familjen är gjord av slitstarkt material för krävande arbetsmiljöer och är isolerad både mot värme och kyla. Den är extra bred och har skydd som t.ex FX2 Pro innersula med PORON®XRD® för stötdämpning, yttersula i nitrilgummi för utmärkt grepp på kalla eller hala ytor, en båge för att säkra greppet på stegar, spiktrampskydd i stål och en lätt aluminiumtåhätta.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose täslitskydd
- Rymlig passform
- Ventilerande innersula
- Polstrat skaft
- ESD
- Antistatiska egenskaper
- Bälglös
- Polstrad skaftkant
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dragöglor
- BOA® Fit System
- Ankelstöd
- Vattenavvisande läder
- Värmeisolerande



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, spikpenetration, vrickningsskador, antistatiska risker, halkning, belastningsskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, året runt-bruk, varma ytor, hala miljöer, torra miljöer, rena miljöer, kalla miljöer, varma miljöer, våta miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer, explosiva riskmiljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics, service

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Bred

KOLLEKTION Gran Premio

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyamid

INNERSULA JALAS 8103 FX2 Pro-X

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart, Gul

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.33 kg

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, CI, HI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKTIONER



Oljebeständig yttersula



ProNose tåslitskydd



Rymlig passform



Vattenavvisande



ESD



Aluminiumtåhätta



Spiktrampskydd av stål



Värmebeständig yttersula



Ergothon stötdämpningssystem



Antistatiska egenskaper

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1598-35	6408487529016
36	1598-36	6408487529054
37	1598-37	6408487529092
38	1598-38	6408487529139
39	1598-39	6408487529177
40	1598-40	6408487529214
41	1598-41	6408487529252
42	1598-42	6408487529290
43	1598-43	6408487529337
44	1598-44	6408487529375
45	1598-45	6408487529412
46	1598-46	6408487529450
47	1598-47	6408487529498
48	1598-48	6408487529535
49	1598-49	6408487529573
50	1598-50	6408487529610

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com