



■ jalas® FIRE 1578 FIRE & RESCUE

EN 15090:2012 F1PA, SRC, T, CI



Se mer

SKYDDSTÖVEL MOT VÄRME

Skyddsstövel i specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter. Spiktrampskydd i stål, tåhätta i aluminium, mellansula i PU och yttersula i nitril.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose täslitskydd
- Rymlig passform
- KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmexponering och 204° C värmexponering över längre tid
- Värmebeständig ovandel
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrat skaft
- Ventilerande innersula
- Dragöglor
- Vattentät
- Reflex
- Specialdesignade detaljer
- Dubbla stötdämpningszoner



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, spikpenetration, antistatiska risker, blöta fötter

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, året runt-bruk, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Gruvarbeten, brandbekämpning, livräddning- och räddningsarbeten

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Stövlar

KATEGORI Cat. III

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Bred

KOLLEKTION Fire

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid, Drylock membran

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

FÄRG Svart, Gul

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.41 kg

KRAVUPPFYLLNAD

C €0598

EAC

EN 15090:2012
F1PA, SRC, T, CI



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKTIONER



Antistatiska egenskaper



Ergothan stötdämpningssystem



Värmebeständig ovandel



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



ProNose tåslitskydd



Rymlig passform



Värmebeständig yttersula



Spiktrampskydd av stål



Vattentät

STORLEK	ART. NR	EAN
38	1578-38	6408487502583
39	1578-39	6408487502590
40	1578-40	6408487502606
41	1578-41	6408487502613
42	1578-42	6408487502620
43	1578-43	6408487502637
44	1578-44	6408487502644
45	1578-45	6408487502651
46	1578-46	6408487502668
47	1578-47	6408487502675
48	1578-48	6408487502682
49	1578-49	6408487503818
50	1578-50	6408487503825

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com