

PUSH-UP INSPEKTIONSLUCKA FÖR VÄGG OCH TAK

PRODUKTBESKRIVNING

Norgips Push-up inspektionslucka kräver inga nycklar eller verktyg för att öppnas, den både öppnas och stängs med ett lätt tryck. Produkten består av två delar, ram och lucka. Ramen är i aluminium, luckan består av gips och aluminium. Push-up luckan finns för ett eller två lager gips och monteras enkelt i väggar och tak. Går att få i brandklass EI30.



MONTAGE

Monteringsanvisning och annan information är tillgänglig på www.norgips.se.

MILJÖ

100 % återvinningbar

Avfallskode: 170402 Aluminium

Avfallskode: 170904 Annat blandat avfall från bygg- och rivningsarbete än det som nämns i 170901, 170902 og 170903

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Luckan är packad i kartong. Förvaras inomhus och torrt.

SPECIFIKATION STANDARD PUSH-UP INSPEKTIONSLUCKA

BESKRIVNING	BREDD X HÖJD RAM OCH INBYGGNAD MM	BREDD X HÖJD LUCKA MM	NETTOVIKT KG/STK	LÅS	ISOLERING
Push-up lucka 1-lag	200 x 200	246 x 246	1,35	Snäpplås	Oisolerad
	200 x 300	246 x 346	1,80		
	300 x 300	346 x 346	2,10		
	300 x 400	346 x 446	2,60		
	400 x 400	446 x 446	3,05		
	500 x 500	546 x 546	4,25		
	500 x 600	546 x 646	5,00		
	600 x 600	646 x 646	5,60		
Push-up lucka 2-lag	200 x 200	246 x 246	1,80		
	200 x 300	246 x 346	2,40		
	300 x 300	346 x 346	3,05		
	300 x 400	346 x 446	3,90		
	400 x 400	446 x 446	4,75		
	500 x 500	546 x 546	6,85		
	500 x 600	546 x 646	8,10		
	600 x 600	646 x 646	9,25		

Push-up luckan kan leveras i specialmått.

TEKNISK DATA

Brandklass	Oklassad/EI30
------------	---------------

3. PRODUKTDOKUMENTATION

3.6

PRODUCENT

TS Inspektionsluckor AB, Herrljunga - Sverige

DISTRIBUTÖR I SVERIGE

Norgips Svenska AB, Örebro

Levereras i 2 varianter:

- Push-up (Oklassad och oisolerad)
- Push-up brandklassad EI 30 (Isolerad)

Push-up lucka består av ram och lucka med snäpplås.

Kan kompletteras med tätningslist, trekantlås, fyrkantlås, Abloylås och ASSA Komplet

- Skapar en osynlig öppning till schakt eller liknande.
- Kan monteras direkt i gipsskivan
- Kan målas, tapetseras eller kakelbekläs

UNDERHÅLL

De brandklassade luckorna måste skiftas ut vid skada.

RENGÖRING

Rengöringsföreskrifter följer anvisningarna för väggen.

Inga speciella krav på rengöringsmedel.

3.7.4 FARLIGT AVFALL

Nej

3.7.5 DEMONTERING

Luckorna kan enkelt demonteras och återanvändas

3.7.6 RIVNING OCH HANTERING SOM BYGGAVFALL

Luckan kan återvinnas (Aluminium och Gips)