

REGEL FÖR YTTERVÄGG

PRODUKTBESKRIVNING

Slitsad regel för användning i yttervägg. Slitsen reducerar värmeförlust i väggen. Regel med assymetriska flänsar. Kan boxas i varandra. De används tillsammans med YU/YUP ytterväggsskenor och Nail Brackets. Nail Bracket är ett beslag som ersätter tryckfördelningsplåt och ändavstyvare. Beslag fästs till ytterväggsskena och regel med Nail Impact och spikpistol CNP75.

Profilerna är producerade enligt standard EN 1090.

CE-Märkt enligt EN 1090: 2005

MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på norgips.se.

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trä mellanlägg. Profilerna ska lagras inomhus och torrt.



SPECIFIKATION YC PROFILER

BETECKNING	TJOCKLEK	FLÄNSHÖJD MM	VIKT KG/M	FLÄNS- TOLERANS	BREDD- TOLERANS	LÄNGD- TOLERANS
YC 100	1,0	42/46	1,55	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm för längder under 3 m +/- 4,0 mm för längder mellan 3-5 m +/- 5,0 mm för längder över 5 m
YC 100	1,5	42/46	2,37	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YC 120	1,0	42/46	1,60	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YC 120	1,5	42/46	2,44	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YC 145	1,0	42/46	1,79	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YC 145	1,5	42/46	2,69	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YC 150	1,0	42/46	1,79	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YC 150	1,5	42/46	2,69	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YC 170	1,0	42/46	1,95	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YC 170	1,5	42/46	2,93	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YC 195	1,0	42/46	2,18	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YC 195	1,5	42/46	3,28	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YC 200	1,0	42/46	2,18	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YC 200	1,5	42/46	3,40	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YC 220	1,0	42/46	2,53	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YC 220	1,5	42/46	3,80	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YC 250	1,0	42/46	2,72	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YC 250	1,5	42/46	4,09	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brand - reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka - Sträckgräns	350	N/mm ²
Innehåll - farligt innehåll	NPD	
Kvalitet	S350GD	
Ytbeläggning - Zink	275	gr/m ²
Korrosivitetsklass	C2	

