



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

PRESTANDEDEKLARATION 50MC040UDO (v0)



Namn	Ankarskruv T20 Utomhus 5x40mm
Artikelnummer	50MC040UDO
GTIN	8715274039428

Avsedd användning/avsedda användningar	
Tillverkare	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Avsedd användning	Självgående skruvar för träkonstruktioner
Unika identifikationskod	50MC040UDO
DOP No	50MC040UDO
Harmoniserad standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1235

Angiven prestanda		
Väsentliga egenskaper: 50MC040UDO		Prestandan
Karakteristiskt böjningsmoment	$M_{y,k}$	6100 Nmm
Karakteristisk utdragsvärde	$f_{ax,k}$	10 N/mm ²
Karakteristiskt genomdragsvärde	$f_{head,k}$	NPD
Karakteristisk dragkapacitet	$f_{tens,k}$	7400 N
Karakteristisk vridstyrka	$f_{tor,k}$	6 Nm
Vridnings kvot	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥1,5
Korrosionsskydd		Keramisk Dual 1000h, SC 1, 2 & 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ och $f_{head,k}$ har testats vid en karakteristisk trädensitet på 350 kg/m³

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av KYOCERA SENCO Netherlands B.V. av:

Plats och datum för utfärdande: Lelystad, 23-04-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Ytterligare information		
Skruvdiameter	d	5 mm
Diameter skalle	d_h	8,2 mm
Skruvlängd	L	40 mm
Längd gängning	l_g	40 mm
Innergängans diameter	d_i	3 mm
Brandtålighet		