



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

PRESTANDEKLARATION 42R25MY (v2)



Namn	Träggolv mot träskruv PH2 gulförzinkad 4,2x25mm
Artikelnummer	42R25MY
GTIN	8715274021638

Avsedd användning/avsedda användningar	
Tillverkare	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Avsedd användning	Självgående skruvar för träkonstruktioner
Unika identifikationskod	42R25MY
DOP No	42R25MY
Harmoniserad standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Angiven prestanda		
Väsentliga egenskaper: 42R25MY		Prestandan
Karakteristiskt böjningsmoment	$M_{y,k}$	3283 Nmm
Karakteristiskt utdragsvärde	$f_{ax,k}$	12 N/mm ²
Karakteristiskt genomdragsvärde	$f_{head,k}$	16 N/mm ²
Karakteristisk dragkapacitet	$f_{tens,k}$	4700 N
Karakteristisk vridstyrka	$f_{tor,k}$	3,47 Nm
Vridnings kvot	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥ 1,5
Korrosionsskydd		Elförzinkad, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ och $f_{head,k}$ har testats vid en karakteristisk trädensitet på 350 kg/m³

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av KYOCERA SENCO Netherlands B.V. av:

Plats och datum för utfärdande: Lelystad, 28-10-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Ytterligare information		
Skruvdiameter	d	4,2 mm
Skruvlängd	L	25 mm
Längd gängning	l_g	20 mm
Innergängans diameter	d_i	2,63 mm
Brandtålighet		A1