

Modulfolieventil

Art.nr	Benämning	Dimension
399001	Modulfolieventil	205 x 120 mm



Beskrivning

Modulfolieventil är en lättmonterad, återanvändningsbar ventil som ger ett luftgenomflöde på insidan av Tecca Täckfolie Modul, vilket kan förhindra kondens och mikrobiell påväxt på insidan av plastemballaget.

Användningsområde

Modulfolieventilen används främst vid långtidslagring av husmoduler som är emballerade med Tecca Täckfolie Modul.

Montering

Modulfolieventil har en spetsig form där den ska stickas igenom plastemballaget. Sidorna är sedan taggiga vilket effektivt skär igenom plasten tills den når de två självlåsande hullingarna som fixerar ventilen på plastemballaget. På insidan av ventilen sitter ett stöd som hjälper att hålla distans till underlaget och främjar luftflödet. Se även monteringsfilm och "Steg för steg" i vårt skyddsverktyg under TEPROTECT®. En rekommendation är att sätta 2 st ventiler per långsida (6-14 m) på en modul. Vid transport skall ventilerna demonteras och hålen tejpas igen med förslagsvis Tecca Modulfolietejp.

Viktigt!

- Beakta temperatur (<0°) vid montage av ventilen för att inte plastemballaget ska spricka upp mer än önskat.
- Komplettera gärna lösningen med att öppna upp plastemballaget längs långsidorna längst ner på modulen (se "Steg för steg" i TEPROTECT® skyddsverktyg).
- Demontera ventilen innan transport och tejpa igen hål med Tecca Modulfolietejp.

Teknisk specifikation

Material: Hårdplast

Vikt: 22 g

Bredd: 120 mm

Längd: 205 mm

Ventilationsyta: 700 mm²

UV-beständig: Ja

Monteringstemperatur: ≥+/-0°