



TEGERA® 72



Se mer

ÄRM MED SKÄRSKYDDSNIVÅ D

Ärm med skärskyddsnivå D. Gjord med CRF®-teknik, polyester, spandex och basalt/stål-fibertråd, 10 gg. För allroundarbete och godkänd för hantering av livsmedel. Med unikt handfäste för bra passform och enkel på- och avtagning av handskar. Används tillsammans med lämplig handske för fullt skydd.

EGENSKAPER • Hög kvalitetsnivå på skydd • Smidig • Bekväm • Luftig	FUNKTIONER • Godkänd för mathantering
---	--



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Rivsår

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, Verkstadsarbeten, Mathantering,
Installationsarbeten, Maskinoperatör, Metallarbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon,
Basmaterialindustri, Tillverkning av elapparatur, Livsmedels- och
dryckesframställning, Glas-, keramik- och byggmaterial, Tillverkning
av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning,
Gruvdrift och stembrytning, Tillverkning av transportmedel,
Transport och logistik, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Armskydd

KATEGORI Cat. II

MASKTÄTHET (GG) 10

FODERMATERIAL Basaltfibertråd, CRF® Technology, HPPE, Nylon,
Polyester, Spandex, Stålfibertråd

LÄNGD 420-490 mm

FÄRG Svart

STYCK PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

KNÄPPNING Resår 360°

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 23.2N

SPECIFIKATION MELLANDELMATERIAL Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL HPPE (High performance
polyethylene), Polyester, Basaltfibertråd, Nylon, Stålfibertråd

KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN
388:2016+A1:2018
3X4XD



FUNKTIONER



Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
7	72-7	7340118407678
8	72-8	7340118341187
9	72-9	7340118341170
10	72-10	7340118341194

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com