



Skärskyddshandske med CRF®-teknologi och PU-doppad handflata. Bra grepp på torra/fuktiga ytor.

 TEGERA® 433



Se mer

SLITSTARK, SMIDIG OCH SILIKONFRI

En mångsidig skärskyddshandske med CRF® teknik och hög hållbarhet. Smidig och bekväm för till exempel finmonteringsarbeten. Handsken har en PU-doppad handflata med slät yta som ger bra grepp på torra/fuktiga ytor. Silikonfri.

EGENSKAPER

- Mycket slitstark
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Silikonfri



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, rivsår, kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, byggarbeten, verkstadsarbeten, installationsarbeten, maskinoperatör, transportarbeten, lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, building and construction

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL 13 gg, CRF® Technology, HPPE, Nylon, Spandex

LÄNGD 220-270 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Slät dopplning

FÄRG Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/72

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPLNING Handflatedopplad

DOPPLNINGSMATERIAL PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå B

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 6,5 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4X43B

EN ISO 21420:2020



FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
5	433-5	7340118374123
6	433-6	7340118374215
7	433-7	7340118374307
8	433-8	7340118374390
9	433-9	7340118374482
10	433-10	7340118374574
11	433-11	7340118374666
12	433-12	7340118374758

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com