



Extra skydd och
hållbarhet vid arbete med
stora, tunga och vassa
metalldelar.

TEGERA® 411



Se mer

SKÄRSYDDSNIVÅ F MED LÄDER I HANDFLATAN

Skärskyddshandske (F) tillverkad med CRF skärskydds-teknologi, nylon och elastan. Läder i handflatan för extra skydd vid hantering av stora, tunga och vassa metalldelar. 13 gg stickning utan doppning. Förlängd mudd för att skydda handlederna. Testad för kontaktvärme 100°C i max. 15 sek.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Bekväm
- Mycket slitstark
- Bra grepp

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Extra lång
- Förstärkt innerhand



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, kontakt med väta

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Metallarbeten, plåtarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, building and construction

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

INNERHANDSMATERIAL Nötspalt

FODERMATERIAL 13 gg, CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE, Polyester, Spandex, Stålfibertråd

LÄNGD 260-300 mm

SMIDIGHET 4

FÄRG Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

KRAGMODELL Förlängd stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå F

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 37.2N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Stålfibertråd, Glasfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Läder

KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
6	411-6	7340118413679
7	411-7	7340118413822
8	411-8	7340118413976
9	411-9	7340118414126
10	411-10	7340118414270
11	411-11	7340118414423

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com