



Vinterfodrad
neoprenbelagd handske
med kemikalie-, skär- och
värmeskydd.

TEGERA® 494

MULTISKYDDSHANDSKE MED HÖG SÄKERHET

Vinterfodrad neoprenbelagd 0,5 mm handske med kemikalie-, skär- och värmeskydd. Skrynkligt greppmönster för extra grepp. Tål kontaktvärme upp till 500°C. Hög skyddsnivå. Latexfri och extra lång.

EGENSKAPER	FUNKTIONER
- Hög kvalitetsnivå på skydd - Bra grepp - Varm	- Extra lång - Vattentät - Skydd mot kemikalier - Tål kontaktvärme upp till 500°C - Ftalatfri - Latexfri

MOTVERKAR RISK FÖR

Brännskador, värmeskador, frätskador, skärskador, kontakt med kemikalier, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med olja, kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, kalla miljöer, varma miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Kemtekniska arbeten, kemiska arbeten, metallarbeten, gruvarbeten, pappersindustriarbeten, petrokemiska arbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar, Köldisolerande handskar, Skärskyddshandskar, Värmskyddande handskar

KATEGORI Cat. III

TJOCKLEK (MM) 0,5* mm (*chem-layer)

FODER Varmfodrad

LÄNGD 450 mm

GREPPMÖNSTER Skrynkad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/36

AQL 0.65

DOPPNINGSMATERIAL Neopren

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Bomull

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Kloropren

KRAVUPPFYLLNAD

C €0598

UK CA Cat. III

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KLPT



EN ISO 374-5:2016



EN 407:2020 343343



EN 388:2016+A1:2018 3X22C

EN ISO 21420:2020



EN 511:2006 221

EN 511 cl. 5.2 Flexibility behavior (-20°C)

FUNKTIONER



Skärskydd



Varmt foder



Vattentät



Vindtät



Kemikalieskydd

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	K	L	P	T
Skyddsnivå	6	2	6	6
Degradation %	8,8	15,5	8,8	1,0

STORLEK	ART. NR	EAN
10	494-10	7392626035577

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com