



TEGERA® 7363



Se mer

3 STARKA SKYDD I 1 HANDSKE

Nitrilhandske 0,3* mm med kemikalie-, skär- och värmeskydd med dopkning för bra grepp. Lämplig för arbeten där kemikalieskydd behövs och där det finns risk för skärsår och värmeskador. Bekvämt fodrad och maximal smidighet. Med Oeko-Tex-certifikat.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Slitstark
- Extremt bra grepp
- Bra passform
- Bekväm
- Extremt bra grepp i oljiga miljöer

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Vattentät
- Latexfri
- Ftalatfri
- Olje- och fettresistent

MOTVERKAR RISK FÖR

Värmeskador, frätskador, skärskador, kontakt med kemikalier, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med olja, kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, frätande miljöer, miljöer med risk för skärskador, hala miljöer, våta miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, kemtekniska arbeten, kemiska arbeten, anläggningsarbeten, glasindustriarbeten, heta arbeten, maskinoperatör, metallarbeten, pappersindustriarbeten, petrokemiska arbeten, träindustriarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Mining, pulp and paper, chemical, metal fabrication, automotive, service

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar, Skärskyddshandskar,

Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. III

TJOCKLEK (MM) 0,3* mm (*chem-layer)

FODER Helfodrad

FODERMATERIAL 18 gg, CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex

LÄNGD 340 mm

SMIDIGHET 5

INSIDA Flossad

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

FÄRG Grön

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/60

DOPPNING Heldoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

KRAGMODELL Förlängd säkerhetskrage

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C

KRAVUPPFYLLNAD

C €0493

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011

Information/UIS

NOT FOR FATTV FOOD

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
4X32C

EN 420:2003
+A1:2009

OEKO
TEX®
STANDARD
100
SE 14-214
RISE
www.oeko-tex.com

FUNKTIONER

Skärskydd

Vattentät

Kemikalieskydd

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	A	J	K	M	N	O	P	T
Skyddsnivå	2	5	6	2	3	3	6	6
Degradation %	21,5	5,7	-7,2	5,3	23,8	10,7	-2,0	-7,9

STORLEK	ART. NR	EAN
7	7363-7	7340118326900
8	7363-8	7340118326399
9	7363-9	7340118326511
10	7363-10	7340118326634
11	7363-11	7340118326757

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com