

Produktdatablad

Rakbandad gipsskruv special för
förstärkningsregel max 2 mm

V/S/B[®]
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Vingarna fräser upp hålet i spånskivan. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av och huvudet sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet. Lämplig vid gipsmontage där innersta skivan är av spån eller plywood.

V/S/B[®]
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	42	36	RBW5042		1000	Förpackning	10



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

