

**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.



**Spårtyp/bits:** TX 20.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 20 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm.



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	30	19	T9030		8000	Bulkpack	
4.2	30	19	AT9130		3000	Storlåda	
4.2	30	19	T9130		1000	Förpackning	8
4.2	30	19	T9930		250	Förpackning	16
4.2	41	21	T9041		5000	Bulkpack	
4.2	41	21	AT9141		1800	Storlåda	
4.2	41	21	T9141		600	Förpackning	8
4.2	41	21	T9941		200	Förpackning	16
4.2	57	35	T9057		3500	Bulkpack	
4.2	57	35	AT9157		1200	Storlåda	
4.2	57	35	T9157		500	Förpackning	8
4.2	57	35	T9957		150	Förpackning	16
4.8	75	45	T9075		2000	Bulkpack	
4.8	75	45	T9175		250	Förpackning	8
4.8	75	45	T9975		100	Förpackning	16

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

