

Vägg- och takstegar

För att säkert ta sig upp eller ner på väggar och tak finns det ofta behov av att ha permanenta lösningar. En aluminiumstege är på många sätt en utmärkt lösning eftersom den har en stark konstruktion samtidigt som den väger lite. Dessutom ser den diskret ut. I vårt sortiment finns permanenta lösningar för både vägg- och takanvändning. Vi har också stegar för utrymning och utfällbara skåpsstegar som kan monteras på lastbil. Produkterna är hållbara och säkra även om de utsätts för väder och vind år efter år.

Starkt material

Våra takskyddsprodukter i stål är varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461. Detta för att ge dem ett bra skydd mot korrosion. Produkterna blir då försedda med ett lager av zink på alla ytor, även på klippkanter och inuti rör. Zinktjockleken skall enligt Svensk Standard SS-EN ISO 1461 vara minst 50µm.



Typgodkänt

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, testar och certifierar takskyddsprodukter. Kraven finns beskrivna i SP:s "Certifieringsregler för takskyddsanordningar". När dessa krav uppfylls får produkterna föras med P-märkning. Vårt certifikat för takskyddsprodukter har nummer 102 101.

Byggregler och ansvar

I Boverkets Byggregler BBR-2008 finns föreskrifter och allmänna råd för hur takskydd ska utformas. Läs mer på Boverkets webbplats www.boverket.se.



Vem bär ansvar för vad?

Byggherren	ansvarar för att erforderliga takskyddsanordningar.
Fastighetsägaren	ansvarar för att erforderliga skyddsanordningar.
Byggnadsnämnd och Yrkesinspektion	övervakar att bestämmelser följs.
Arbetsgivaren	är skyldig att se till att nödvändiga säkerhetsarrangemang görs före och under takarbete.
Arbetstagaren	Arbetstagaren är skyldig att följa de aktuella föreskrifter, använda skyddsanordningar och iaktta den försiktighet som behövs.

Wibe ladders rekommenderar:

Hus med fasadhöjd upp till 4 m

Vägg	Lös aluminiumstege och glidskydd
Tak	Bärläktsteg av stål
	Takstege aluminium
	Takstege ekonomi
	Takstege stål

1

OBS! Tänk på att om fasadhöjden är större än 3 meter bör det för att förebygga fallolyckor finnas fästordning för säkerhetslinor.

OBS! För förflyttning på tak bör hus med taklutning större än 6 grader eller fasadhöjd på mer än 8 meter även ha gångbrygga vid taknocken.

Hus med fasadhöjd 4 m till 8 m

Vägg	Väggstege aluminium
	Skyddskorg aluminium
	Väggstege stål
	Skyddskorg stål
Tak	Takstege stål

2

3

Hus med fasadhöjd på mer än 8 m

Vägg	-
Tak	Takstege stål

